

THE
CONTEMPORARY
STYLE

PARKER



ENERGIE KER

INDOOR E OUTDOOR, L'ELEGANZA È LA FORZA

INDOOR AND OUTDOOR,
ELEGANCE AND STRENGTH
INDOOR E OUTDOOR,
L'ÉLÉGANCE ET LA FORCE
INDOOR UND OUTDOOR,
ELEGANZ UND STÄRKE

PARKER

RIVESTIMENTO . WALL:
Marble Style - Dolomite 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP
Marble Style - Marquiña 120x270, 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

TAVOLI . TABLES:
Marble Style - Marquiña 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, Anthracite 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, White 80x80 . 32"x32", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, White 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

Le lastre TH2.0 con spessore in 20 mm si distinguono per la completa versatilità di posa: a colla su massetto per la massima resistenza in presenza di aree carrabili, in sistemi di pavimentazioni sopraelevate, o posate a secco direttamente su fondi in terra, ghiaia e sabbia. Soluzioni tecniche mirate per un'estetica che compone ambienti raffinati dove nulla resta lasciato al caso.

With their 20 mm thickness, our TH2.0 surfaces are characterized by absolute installation versatility: adhesive laying on screed for the extreme resilience needed in vehicular areas, raised flooring system, dry laying either on soil, gravel or sand.
Les dalles TH2.0 d'une

épaisseur de 20 mm se distinguent par leur totale polyvalence de pose : collées sur chape pour une résistance maximale en présence de zones carrossables, dans les systèmes de revêtement de sol surélevés, ou posées à sec directement sur des supports en terre, en gravier et en sable. Des solutions techniques ciblées pour une esthétique qui compose des environnements raffinés où rien n'est laissé au hasard.

TH2.0-Platten mit einer Stärke von 20 mm zeichnen sich durch ihre umfassende Vielseitigkeit bei der Verlegung aus: mit Kleber auf Estrich für maximale Widerstandsfähigkeit bei befahrbaren Bereichen, in Doppelbodensystemen oder trocken verlegt direkt auf Erdoder Kiesuntergründen und Sand. Technische Lösungen, die auf eine Ästhetik abzielen, die raffinierte Umgebungen schafft, in denen nichts dem Zufall überlassen wird.



Un design che compone con attenzione lo spazio,
per esprimere una precisa identità e assicurare
funzionalità e appeal visivo.

A meticulous yet alluring environment welcomes
us. A design which builds up the space with
precision, resulting in a vivid identity and assuring
functionality and visual appeal.

Nous sommes accueillis par un environnement
rigoureux, mais attrayant.
Un design qui compose l'espace avec attention,
pour exprimer une identité précise et assurer
fonctionnalité et attrait visuel.

Eine strenge, aber einladende Umgebung
empfängt uns. Ein Design, das den Raum
sorgfältig komponiert, um eine präzise Identität
auszudrücken und Funktionalität und visuelle
Attraktivität sicherzustellen.

UN LOOK DEFINITO, RAFFINATO E LINEARE

A STRONG, REFINED
LINEAR LOOK
UN LOOK DÉFINI,
RAFFINÉ ET LINÉAIRE
EIN DEFINIERTER,
RAFFINIERTER UND
GERADLINIGER LOOK



TOP: Marble Style - Calacatta 163x324 . 64"x127", 12 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP - Non rettificato . Non rectified
BANCO CUCINA . KITCHEN COUNTER: Parker, Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR: Marble Style - Calacatta 160x320 . 63"x126", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
PAVIMENTO . FLOOR: Parker, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PARKER

PARKER



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

EKXTREME 120x270 48"x106"	EKXTREME 120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R11	R10	R10	R10
RETT	RETT	SABB	RETT	RETT	RETT
WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	ANTHRACITE QB UPEC.F+ WHITE SILVER GREY SMOKE	ANTHRACITE QB UPEC.F+ WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE
159	153	154	144	146	139
CODICE PREZZO / M²					

TH2.0 - OUTDOOR

QB

UPEC.F+

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
TH2.0	TH2.0	TH2.0	TH2.0
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT
WHITE SIVER ANTHRACITE	WHITE SIVER ANTHRACITE	WHITE SIVER ANTHRACITE	WHITE SIVER ANTHRACITE
165	155	158	151
CODICE PREZZO / M²			

BATTISCOPA

BATTISCOPA 6,5x120 2"9/16x48"	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"
RETT	RETT	RETT
120	109	106
CODICE PREZZO / PEZZO		

PARKER

WHITE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



SILVER



MOSAICO 36 PZ. (5x5)


30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



GREY



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



SMOKE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



ANTHRACITE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.				Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.				III - V	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebenen Wert.				6,5x10 ⁻⁶ °C	
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebenen Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebenen Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		B min.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT. **	9	2	1,62	33,60	20	32,40	692

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa	
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040	
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021	

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT. *	20	1	0,81	36,65	30	24,30	1.103

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

