

THE
STONE
STYLE

MOONSTONE

ENERGIE KER

LUCE, DESIGN E NATURA

LIGHT, DESIGN AND NATURE
LUMIÈRE, DESIGN ET NATURE
LICHT, DESIGN UND NATUR



Da finestre e ampie vetrate filtra luce che si rinnova in ogni momento diventando una importante componente stilistica del progetto. Uno scambio naturale tra luce e materia che accende atmosfere delicate ed esalta nel migliore dei modi il carattere delle superfici.

Light enters through the wide glass doors, creating constantly renewing nuances which become a stylistic component of the design. A natural exchange between light and substance resulting in delicate atmospheres and enhancing the character of the surface.

La lumière qui se renouvelle à chaque instant filtre des fenêtres et des amples baies vitrées et devient une composante stylistique importante du projet. Un échange naturel entre la lumière et le matériau qui crée des atmosphères délicates et exalte le caractère des surfaces de la meilleure façon possible.

Fenster und große Panoramafenster filtern das Licht, das sich jeden Moment erneuert, und zu einem wichtigen stilistischen Bestandteil des Projekts werden. Ein natürlicher Austausch zwischen Licht und Materie, der zarte Atmosphären zum Leuchten bringt und den Charakter der Oberflächen optimal zur Geltung bringt.

INDOOR

RIVESTIMENTO . WALL:
Moonstone, Beige Mosaico 36 PZ 30x30 . 12"x12"
Naturale . Natural

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:
MARBLE STYLE - Sahara Noir, Black 120x270 . 48"x106"
6 mm - Rettificato . Rectified

TOP

MARBLE STYLE - Sahara Noir, Black
163x324 . 64"x127" - 12 mm - Silk

PAVIMENTO . FLOOR:

Moonstone, Cream 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural

OUTDOOR

PAVIMENTO . FLOOR:
Moonstone, Cream 60x60 . 24"x24"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



MOONSTONE

RESISTENTE E IRRESISTIBILE

RESISTANT AND IRRESISTIBLE

RÉSISTANT ET IRRESISTIBLE

WIDERSTANDSFÄHIG UND
UNWIDERSTEHICH



Un paesaggio familiare, la linea dei tetti, la disposizione degli alberi, i colori della pietra al tramonto, poi attraverso le superfici TH2.0 di EnergieKer e spengo il motore. Solidità e performance di massimo livello sono la soluzione ideale per aree carrabili resistenti e inalterabili nel tempo.

A domestic landscape, the trait of the rooftops, the layout of the trees, the colours of the stone at sunset, and lastly EnergieKer TH2.0 surfaces, welcoming you home after a long drive. Solidity and top-notch performance are the best solution to create sturdy, weather-resistant drive-over areas.

Un paysage familier, la ligne des toits, la disposition des arbres, les couleurs de la pierre au coucher du soleil, puis, je traverse les surfaces TH2.0 d'EnergieKer et j'éteins le moteur. La solidité et une performance du plus haut niveau sont la solution idéale pour des zones carrossables résistantes et inaltérables dans le temps.

Eine vertraute Landschaft, die Linie der Dächer, die Anordnung der Bäume, die Farben des Steins bei Sonnenuntergang. TH2.0-Flächen von EnergieKer und ich stelle den Motor ab. Solidität und Leistung auf höchstem Niveau sind die ideale Lösung für widerstandsfähige und unveränderliche Auffahrten im Laufe der Zeit.



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR: Moonstone, Grey 60x60 . 24"x24"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

MOONSTONE



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Moonstone, Cream 60x60 . 24"x24"
20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:
Moonstone, Black 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural

MOONSTONE

QB

UPEC.F+


V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG




EKCOLLECTIONS


30,8x61,5 12"x24"
9 mm
R10
NAT
CREAM BEIGE BROWN GREY PIOMBO BLACK
131
PRICE CODE / M²

TH2.0 - OUTDOOR

	
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11
RETT	RETT
CREAM GREY	CREAM QB UPEC.F+ GREY
155	151
PRICE CODE / M²	

MOSAICI - BATTISCOPA - PEZZI SPECIALI

		
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	GRADINO 30,8x61,5 12"x24"
		
NAT	NAT	NAT
CREAM BEIGE BROWN GREY PIOMBO BLACK	CREAM BEIGE BROWN GREY PIOMBO BLACK	CREAM BEIGE BROWN GREY PIOMBO BLACK
110	105	120
PRICE CODE / PC		



PAVIMENTO . FLOOR:
Moonstone, Cream 60x60 . 24"x24"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

MOONSTONE

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato
		Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6 ±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0 ±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5 ±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-	
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C	
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	920

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

