

THE
CONTEMPORARY
STYLE

OXIDATIO

ENERGIE KER

EQUILIBRIO
TRA FORMA,
COLORE
E FUNZIONALITÀ.
L'ARTE DI
CONCEPIRE
LO SPAZIO.

THE HARMONY BETWEEN FORM,
COLOUR AND FUNCTIONALITY.

THE ART OF DESIGNING THE SPACE
ÉQUILIBRE ENTRE LA FORME, LA
COULEUR ET LA FONCTION.

L'ART DE CONCEVOIR L'ESPACE
BALANCE ZWISCHEN FORM, FARBE
UND FUNKTIONALITÄT. DIE KUNST,
RAUM ZU DENKEN

RIVESTIMENTO . WALL:
Oxidatio, Titanium 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified
Oxidatio, Vanadium 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
Marble Style - Calacatta Oceanic 120x270 . 48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Titanium 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



OXIDATIO



RIVESTIMENTO . WALL:
Stone Style - Agathòs, Grey
120x270 . 48"x106"
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Palladium 60x120 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

La ricchezza delle soluzioni ceramiche si integra con vigore e semplicità nelle formule e nelle tendenze dell'interior design contemporaneo. Un codice essenziale, sapiente ed equilibrato racconta lo spazio.

The richness of ceramic tile solutions is integrated with vigour and simplicity in the formulas and trends of contemporary interior design. An essential, clever and balanced aesthetic code builds up the space.

La richesse des solutions céramiques s'intègre avec vigueur et simplicité dans les formules et les tendances du design d'intérieur contemporain. Un code essentiel, savant et équilibré raconte l'espace.

Der Reichtum der keramischen Lösungen wird mit Kraft und Einfachheit in die Formeln und Trends des zeitgenössischen Innendesigns integriert. Ein wesentlicher, weiser und ausgewogener Code ergibt den Raum.



TAVOLO . TABLE:
Marble Style - Calacatta 120x270 . 48"x106",
6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Tellurium 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

OXIDATIO

Accostamenti tra effetti metallici e legno definiscono un equilibrio progettuale indovinato. Forme essenziali e razionalità compongono un ambiente accogliente attraversato da una elegante cintura composta da tessere di mosaico.

The combination between metal and wood look results in a pitch-perfect designing balance. Essential forms and rationality build up a welcoming environment characterized by an elegant belt made of mosaic tiles.

Des combinaisons entre effets métalliques et bois définissent un équilibre conceptuel réussi. Des formes essentielles et la rationalité composent un environnement accueillant traversé par une élégante ceinture de tesselles de mosaïque.

Kombinationen aus Metall- und Holzeffekten definieren eine vermutete Designbalance. Wesentliche Formen und Rationalität bilden eine einladende Umgebung, die von einem eleganten Gürtel aus Mosaikfliesen durchzogen wird.



RIVESTIMENTO . WALL:
Oxidatio, Lithium 120x270 . 48"x106", 6 mm -
Rettificato . Rectified
Oxidatio, Lithium Mosaico 36 PZ 30x30 .
12"x12" - Naturale . Natural

PAVIMENTO . FLOOR:
Warm Style - Woodbreak, Ebony 30x160 .
12"x63", 9 mm
Rettificato . Rectified





PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Cuprum 60x120 . 24"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified




RIVESTIMENTO . WALL:
Oxidatio, Cuprum 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified

OXIDATIO



OXIDATIO




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCollections

					
EKXTREME 160x320 63"x126"	EKXTREME 120x270 48"x106"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R9	R9	R9	R9	R9	R9
RETT	RETT	RETT	RETT	RETT	RETT
LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM
166	159	153	144	139	137
PRICE CODE / M²					

MOSAICI - BATTISCOPIA



MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ASIMMETRICO 18 PZ 30x30 12"x12"	BATTISCOPIA 6,5x120 2"9/16x48"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"
			
NAT	NAT	RETT	RETT
LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM	LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM CUPRUM
110	113	120	106
PRICE CODE / PC			



PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Paladium 120x120 . 48"x 48", 9 mm
Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.		METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.		RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.			
	Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato			
			Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0					
			Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5					
			Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5					
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0					
			Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0					
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-					
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)						Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)						Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N						Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.						Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³		
	Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.						II - V		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.						6,5x10 ⁻⁶ °C		
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1						Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1						Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.						Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.		
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.						Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.						Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.		
	Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.						Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.						Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
		DIN 51097							Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
		B.C.R.A. D.M.236/ 89							Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
		ASTM C1028-2007							Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
		ANSI A 137.1-2012							Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
		Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar									

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa
160x320 RETT. / LCP ***	6	Cassa	172,6x343,2x36	5,12	72,50	16	81,92	1.292
		Cavalletto	330x75x200	5,12	72,50	40	204,80	3.086
163x324 LCP / SILK ***	12	Cassa	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1.300
		Cavalletto	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet

www.cstb.fr

s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

